



DERINDR®

classic · comfort





Автоматическое и ручное удаление шкуры, а также резка на одной машине - Derindr® отлично подходит для мясоперерабатывающих заводов и промышленных предприятий

- **Удаление корки с плоских и круглых продуктов** с неизменно высоким качеством обработки
 - **Непрерывная работа** по удалению корки с плоских продуктов при использовании загрузочного и разгрузочного (за дополнительную плату) транспортера
 - **Ручное управление** с помощью ножного переключателя для удаления корки с круглых элементов
 - **Быстрое переключение** с автоматического режима на ручной режим
 - **Две скорости резки** для высокой пропускной способности при автоматической работе и безопасном обслуживании в ручном режиме
- **Прижимные ролики регулируются по высоте и имеют пружинную фиксацию** - оптимальная адаптация продукта с минимальными потерями при резке и с деликатной обработкой продукта
- **Машина проста в использовании** - легкое обслуживание, не требующее длительной подготовки персонала
- **Превосходная гигиена и быстрая очистка** благодаря съемным устройствам, не требующим применения инструментов, а также наклонным дренажным поверхностям
- **Высокий стандарт безопасности** в соответствии с международными предписаниями
- **Большой срок службы** при непрерывном использовании благодаря прочной раме машины
- **Мобильная рама машины** с направляющими колесиками и роликами

自动及手动的去皮及切片两用机 - Derindr® 特别适用于屠宰和工业用途

- **贯高品质的平面和圆形产品去皮**
 - 使用进料和可选的出料输送机
 - 平面产品去皮**连续操作**
 - 以脚踏开关**手动操作**圆形肉去皮
 - 从自动模式**快速转换**为手动模式
 - 具备高生产量自动模式及安全操作手动模式等**两种切割速度**
- **压辊高度可调性和弹簧加载** - 成品率高、损耗小
- **操作简易**、短期培训即可
- **高标准卫生设计**, 免工具快速清洗, 表面倾斜, 易排水
- 符合国际规定的**高安全标准**
- 机架坚固, 具备可连续使用的高耐用性
- 配有脚轮和转向滚轮的**可移动式机架**



classic



comfort

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

скорость резки автоматическая / ручная
 ширина резки
 толщина резки
 максимальная высота продукта (автоматический режим)
 мощность двигателя
 вес (с разгрузочным транспортером)
 длина (с разгрузочным транспортером) x ширина x высота

技术数据

切割速度自动 / 手动
 切割宽度
 切割厚度
 产品最大高度 (自动模式)
 电机功率
 重量 (带出料输送机)
 长度 (带出料输送机) x 宽度 x 高度

м/мин. 米 / 分钟
 мм 毫米
 мм 毫米
 мм 毫米
 кВт 千瓦
 кг 公斤
 мм 毫米

classic 450

14
 445
 0-4
 ∞
 0,75
 200
 951 x 863 x 1137

comfort 450

28 / 14
 445
 0-4
 90
 1,1 / 0,75
 245 (260)
 1553 (1970) x 863 x 1321